

1 Унікальний ідентифікаційний

код типу продукції

2 Сфера застосування:

3 Виробник:

S235JR

Гарячекатаний фасонний та сортовий прокат з конструкційних сталей

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ СТАЛЬ»

Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Соборна, 18б.

Тел.: (0569) 58 91 49 E mail: office.kamet-steel@metinvestholding.com

4 Уповноважений представник:

Не застосовується

5 Система підтвердження та перевірки

сталості характеристик якості

будівельної продукції

6 а) Гармонізований стандарт:

Нотифікований орган

6 б) Європейська технічна атестація:

7 Задекларовані технічні характеристики:

Система 2+

DIN EN 10025-1

NB-Ident-no. 0090 TÜV Thüringen e.V. (Ерфурт, Німеччина)

Не застосовується

Істотні характеристики		Виконання	Гармонізовані технічні стандарти	
Показник	Номінальна товщина (мм)			
Допуски на розміри та форму	рівнополічні кутики	DIN EN 10056-1,2	DIN EN 10025-1	
	швелер	DIN EN 10279		
	прутки	DIN EN 10060		
	катанка	DIN EN 10017		
	квадрат	DIN EN 10059		
Хімічний склад, % max	C	≤ 16 ≤ 40 > 40		0,17 0,20
	Mn	-		1,40
	Si	-		-
	S	-		0,035
	P	-		0,035
	N	-		0,012
	Cu	-		0,55
Границя плинності R _{el} , МПа (Н/мм²) min	≤ 16	235		
	> 16 ≤ 40	225		
	> 40 ≤ 63	215		
	> 63 ≤ 80	215		
Гимчасовий опір R _m , МПа (Н/мм²)	≥ 3 ≤ 100	360-510		
Відносне подовження A ₅ , % min	≥ 3 ≤ 40	26		
	> 40 ≤ 63	25		
	> 63 ≤ 100	24		
Робота удару KV ₂ , Дж min	≤ 150	27		
Вуглецевий еквівалент C _{екв} , % max	≤ 30	0,35		
	> 30 ≤ 40	0,35		
	> 40 < 150	0,38		
Довговічність	NPD			

8 Відповідна технічна документація: Не застосовується

Вироблена продукція, що ідентифікована вище, відповідає задекларованим технічним характеристикам.

Ця декларація відповідності оформлена згідно з Регламентом (ЕУ) № 305/2011, під особисту відповідальність виробника, зазначеного вище

Підписано від імені виробника:

Директор з технології та контролю

м. Кам'янське, 08.07.2026

Декларація відповідності для завантаження: <https://ks.metinvestholding.com>
