

1 Унікальний ідентифікаційний
код типу продукції

2 Сфера застосування

3 Виробник:

S275JR

Гарячекатаний фасонний та сортовий прокат з конструкційних сталей

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ-СТАЛЬ»

Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Соборна, 186.

Тел.: (0369) 98-91-49 E-mail: office.kamet-steel@metinvestholding.com

4 Уповноважений представник:

Не застосовується

5 Система підтвердження та перевірки
сталості характеристик якості
будівельної продукції

Система 2+

6 а) Гармонізований стандарт:

DIN EN 10025-1

Нотифікований орган

NB-Ident-no. 0090 TÜV Thüringen e.V. (Ерфурт, Німеччина)

6 б) Європейська технічна атестація:

Не застосовується

7 Задекларовані технічні характеристики:

Істотні характеристики		Виконання	Гармонізовані технічні стандарти
Показник	Номінальна товщина (мм)		
Допуски на розміри та форму	рівнополічні кутки	DIN EN 10056-1,2	DIN EN 10025-1
	швелер	DIN EN 10279	
	прутки	DIN EN 10060	
	катанка	DIN EN 10017	
	квадрат	DIN EN 10059	
Хімічний склад, % max	C	≤ 16 ≤ 40 > 40	
	Mn	-	
	Si	-	
	S	-	
	P	-	
	N	-	
	Cu	-	
Границя плинності R _{en} , MPa (Н/мм²) min	≤ 16	275	
	> 16 ≤ 40	265	
	> 40 ≤ 63	255	
	> 63 ≤ 80	245	
Тимчасовий опір R _m , MPa (Н/мм²)	≥ 3 ≤ 100	410-560	
Відносне подовження A ₅ , % min	≥ 3 ≤ 40	23	
	> 40 ≤ 63	22	
	> 63 ≤ 100	21	
Робота удару KV ₂ , Дж min	≤ 150	27	
Вуглецевий еквівалент C _{eqv} , % max	≤ 30	0,40	
	> 30 ≤ 40	0,40	
	> 40 ≤ 150	0,42	
Довговічність		NPD	

8 Відповідна технічна документація. Не застосовується

Вироблена продукція, що ідентифікована вище, відповідає задекларованим технічним характеристикам.

Ця декларація відповідності оформлена згідно з Регламентом (ЕУ) № 305/2011, під особисту відповідальність виробника, зазначеного вище

Підписано від імені виробника:

Директор з технічної та якості

Михайло БОЛОТОВ

м. Кам'янське, 08.07.2026

Декларація відповідності для завантаження: <https://ks.metinvestholding.com>
