

1 Унікальний ідентифікаційний
код типу продукції

2 Сфера застосування:

3 Виробник:

S355J2

Гарячекатаний фасонний та сортовий прокат з конструкторських сталей

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ-СТАЛЬ»

Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Соборна, 186.

Тел.: (0569) 58 91 49 E-mail: office.kamet-steel@metinvestholding.com

4 Уповноважений представник:

Не застосовується

5 Система підтвердження та перевірки
сталості характеристик якості
будівельної продукції

Система 2+

6 а) Гармонізований стандарт:

DIN EN 10025-1

Нотифікований орган

NB-Ident-но. 0090 TÜV Thüringen e.V. (Ерфурт, Німеччина)

6 б) Європейська технічна атестація:

Не застосовується

7 Задекларовані технічні характеристики:

Істотні характеристики		Виконання	Гармонізовані технічні стандарти	
Показник	Номінальна товщина (мм)			
Допуски на розміри та форму	рівнополічні кутики	DIN EN 10056-1,2	DIN EN 10025-1	
	швелер	DIN EN 10279		
	прутки	DIN EN 10060		
	катанка	DIN EN 10017		
	квадрат	DIN EN 10059		
Хімічний склад, % max	C	≤ 16 ≤ 40 > 40		0,20 0,22
	Mn	-		1,60
	Si	-		0,55
	S	-		0,025
	P	-		0,025
	N	-		-
	Cu	-		0,55
Границя плинності R _{ен} , МПа (Н/мм²) min	≤ 16	355		
	> 16 ≤ 40	345		
	> 40 ≤ 63	335		
	> 63 ≤ 80	325		
Тимчасовий опір R _m , МПа (Н/мм²)	≥ 3 ≤ 100	470-630		
Відносне подовження A ₅ , % min	≥ 3 ≤ 40	22		
	> 40 ≤ 63	21		
	> 63 ≤ 100	20		
Робота удару KV ₂ , Дж min	≤ 150	27		
Вуглецевий еквівалент C _{екв} , % max	≤ 30	0,45		
	> 30 ≤ 40	0,47		
	> 40 ≤ 150	0,47		
Довговічність	NPD			

8 Відповідна технічна документація: Не застосовується

Вироблена продукція, що ідентифікована вище, відповідає задекларованим технічним характеристикам.

Ця декларація відповідності оформлена згідно з Регламентом (EU) № 305/2011, під особисту відповідальність виробника, зазначеного вище

Підписано від імені виробника:

Директор з технології та якості

м. Кам'янське, 08.07.2026

Декларація відповідності для завантаження: <https://ks.metinvestholding.com>

