

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 230-SPSC-9730-2026

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
suvirinamojo karštai valcuoto armatūrinio plieno strypai
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
**techninė klasė B500SP
skersmenys 8–32 mm
valcavimo žymuo ant strypo 9/24, detaliau žr. produkto ženklimą**
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
LST EN 10080:2006
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
betoninių konstrukcijų armavimui
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
**PJSC „KAMET-STEEL“
Soborna vul. 18B, 51925 Dniepropetrovsko sr., Kamianske, Ukraina**
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
netaikoma
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:
sistema 1+
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą, atlieka tęstinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 1+, ir 2026 m. sausio 15 d. išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. SPSC-9730

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminė charakteristika	Eksploatacinė savybė
Santykinis pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai A_{gt} (charakteristinė vertė)	7,5
Suvirinamumas (gaminio tyrimas): - anglies ekvivalentas C_{eq} ; - atskirų elementų kiekis	$\leq 0,52$ atitinka
Matmenų nuokrypiai	atitinka
Lankstumas	atitinka
Sukibtis (paviršiaus geometrija)	atitinka
Tempiamojo stiprio ir stiprio pagal takumo ribą R_m / R_e santykis (charakteristinė vertė)	$\geq 1,15$ $< 1,35$
Stipris pagal takumo ribą R_e (charakteristinė vertė)	500
Varginamasis stipris, ciklų skaičius	2×10^6
Ilgaamžiškumas (gaminio tyrimas): - anglis C; - siera S; - fosforas P; - azotas N; - varis Cu; - anglies ekvivalentas C_{eq}	$\leq 0,24$ $\leq 0,055$ $\leq 0,055$ $\leq 0,014$ $\leq 0,85$ $\leq 0,52$

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Technologijų ir kokybės direktorius

Michailas BOLOTOVAS

Kamianske, Ukraina, 2026-01-15

(išdavimo vieta ir data)

